

STAMBLOCK AV GRAN

Mått- och kvalitetsbestämmelser

- Allmänt:** Virket skall tillredas av rotstock av frisk och rakvuxen gran för sågning av okantat virke till snickeriändamål.
- Dimensioner:** (Om ej annat avtalats)
Minsta stockdiameter är 22 cm under bark i topp.
Max. rotdiameter är 70 cm på högkant u.b.
Stocklängden är i 1-dm intervaller från 34 dm till 55 dm.
- Tillredning:** Stock skall vara jämnkapad i ändarna och ha besvärande rotben borttagna.
- Årsringskrav:** Jämn årsringsutveckling i kärnan.
- Blånad:** Stockblånad tillåtes ej.
- Krokighet:** Krök i en led tillåtes med max. båghöjd 1% av stocklängden.
- Sprickor:** Märgspricka < 2 mm tillåtes, större spricka ger 2 cm diameternedsättn.
- Tjurved:** Tät tjur tillåts i ringa omfattning.
- Växtvridenhet:** Högst 1/2 varv per 45 dm stocklängd.
- Rotveck:** Djupare än stockens mittdiameter under bark ger avkortning eller diameternedsättn.
- Kvist:** Kvist per stocksektion om **15 dm**.
Frisk kvist, max. 4 st max 25 mm mätt på mantelytan
Frisk kvist under 15 mm i obegränsat antal.
eller
Torr kvist, max. 4 st max 15 mm mätt på mantelytan.
Torr kvist under 9 mm får finnas i obegränsat antal.
Dessutom får 4 st torra kvistar med diameter mellan **9 - 14 mm**.
Frisk kvist < 15 mm eller torr kvist < 9 mm beaktas ej.
Kvistgrupp tillåts ej. (Minst 4 st inom 20 cm stockhalva)
- Övrigt:** Ovan nämnda fel volymbehandlas genom avkortning per stockhalva eller

diameternedsättning. Max avkortning är 6 dm av stock eller 12 dm av stockhalva.