

STAMBLOCK AV TALL

Mått- och kvalitetsbestämmelser

- Allmänt:** Virket skall tillredas av rotstock (10% mellanstock) av frisk och rakvuxen tall för sågning av okantat virke till snickeriändamål.
- Dimensioner:** (Om ej annat avtalats)
Minsta stockdiameter är 22 cm under bark i topp.
Max. rotdiameter 70 cm på högkant u.b.
Stocklängden är i 1-dm intervaller från 34 dm till 55 dm.
- Tillredning:** Stock skall vara jämnkapad i ändarna och ha besvärande rotben borttagna.
- Årsringskrav:** Inget årsringskrav finns för antal årsringar eller årsringsbredd. För att stocken skall vara slät på mantelytan, fri från kvistansvällningar eller torrkvist måste den dock ha **en god årsringsutveckling**. Med detta menas att stocken har växt sakta de första åren och att den därefter har en jämn årsringsutveckling.
- Krokighet:** Krök i en led tillåtes med max. båghöjd 1% av stocklängden.
- Sprickor:** Märgspricka < 2 mm tillåtes. Större spricka ger 2 cm diameternedsättn.
- Tjurved:** Tät tjur tillåtes i ringa omfattning.
- Märg:** Förskjuten märg max. 15% av toppdiametern.
- Växtvridenhet:** Högst 1/2 varv per 45 dm stocklängd.
- Rotveck:** Djupare än stockens mittdiameter under bark ger avkortning eller diameternedsättning.

Fel som behandlas med avkortning eller nedsättning:

Tät tjurved, kvist eller kvistbula, rotveck, lyra och kådhaltig ved (om felet kan avgränsas), röta, fällkam >5 cm, rotben > 10 cm, märgspricka >2 mm

- Övrigt:** Fel som inte är inom toleransgränserna eller är behandlingsbara ska överföras till annat sortiment eller vrakas.