

KVALITETSBESTÄMMELSER FÖR TÄNDSTICKSVIRKE AV ASP I TRAVAT MÅTT

GENERELLA BESTÄMMELSER:	Virket skall levereras obarkat och skogsfallande. Virket skall bedömas med hänsyn till dess användbarhet ur svarvsynpunkt. De i tabellen angivna tillåtna felen utgör var för sig maximum. Förekommer samtidigt fel av olika slag måste nedklassning eller vrakning ske. Tillåtna och icke tillåtna fel framgår av nedanstående kvalitetsbestämmelser.
VINTERAVVERKAT VIRKE:	Skall vara anmält för mätning senast 15 april.
SOMMARAVVERKAT VIRKE:	Virke avverkat under tiden augusti-september, skall vara anmält för mätning senast 3 veckor efter fällning. Maj-juli mottages virke endast efter överenskommelse.
STANDARDLÄNGD:	3,10 meter. Får ej underskridas.
DIMENSIONER:	Minsta toppdiameter under bark på lågkant: 20 cm Maxdiameter: Obegränsad.
INMÄTNING OCH VOLYMBERÄKNING:	Enligt VMR.
SORTERING:	I trave får andelen vrak högst uppgå till 10 %.
UPPLÄGGNING:	Minsta travstorlek: 10 m ³ fub såvida icke annan uppgörelse träffas.

FEL

KROKIGHET

Krök i en led. Tillåten avvikelse från mittlinje 15 cm.

RÖTOR

Centrumställd och lös skogsröta. Tillåtes endast i stubbskåret intill 1/3 av diam.

Lagringsröta. Tillåtes ej.

Stamröta, orsakad av tickor. Tillåtes ej.

RINGSPRICKOR

Tillåten diam. å sprickårsringen vid spricka i stockens ena eller båda ändar. Max 1/3 av stockens diam.

KVISTIGHET

	Toppdim	Antal kvist	Kviststorlek
Tillåtet 6 st/stock, kviststorlek	20 cm	max 6 st	max 6 cm
tillåtes motsvarande 30% av stockens	30 cm	max 6 st	max 9 cm
toppdiameter eller motsvarande	40 cm	max 6 st	max 12 cm
kombination av mindre kvistar.			

ÖVRIGA FEL

Vresig ved, spjälk, klyka, djupa rotveck, Spik, dubbar o dyl. Tillåtes ej.